



# SANIGEAR

545, prom. Trillium, Unité 4  
Kitchener (Ontario)  
N2R 1J4

290, chemin Industriel, Unité A2  
Gatineau (Québec)  
J8R 3N9

888-660-1840 | firesafegatineau@sanigear.ca

[sanigear.ca](http://sanigear.ca)

## NETTOYAGE DE ROUTINE

### PROCÉDURE DE FONCTIONNEMENT UNIFORMISÉE

1. Les articles contaminés ou soupçonnés de l'être devraient être isolés, étiquetés et mis en sac, et envoyés à un fournisseur de service indépendant agréé comme Sani Gear.
2. Vérifier toutes les poches des vêtements de protection individuelle et tout autre article enlevé avant le nettoyage.
3. Séparer les couches extérieures des doublures. Les couches extérieures sont lavées ensemble et les doublures ensemble.
4. Si le manteau est muni d'une poignée d'extraction d'urgence (Drag Rescue Device ou DRD) amovible, il faut l'enlever avant de le nettoyer. Si la poignée a aussi besoin d'être nettoyée, il faut le faire séparément dans un sac en filet.
5. Examiner et suivre les instructions de nettoyage sur l'étiquette du fabricant.
6. Les directives pour la lessiveuse sont les suivantes :
  - a. Ne pas surcharger la machine.
  - b. Toutes les fermetures, y compris celles des poches, les crochets et les boucles (Velcro), les boutons-pression, les fermetures éclair et les crochets et anneaux doivent être attachés.
7. La température de l'eau ne doit pas dépasser 40 °C (105 °F).
8. Un détergeant doux dont le pH est non moins de 6.0 et non plus de 10.5 devrait être utilisé, comme le système de nettoyage en trois parties de Sani Gear.
9. L'extraction ne doit pas dépasser la force 100 G.
10. Immédiatement après la dernière extraction, suspendre les articles sur un support de séchage.
11. La température de la salle de séchage doit être entre 85°F et 95°F.
  - a. Assurer une bonne ventilation.
  - b. Utiliser des ventilateurs directement sur les vêtements pour réduire le temps de séchage.
  - c. Laisser beaucoup d'espace entre les articles pour réduire le temps de séchage.
  - d. Ne pas exposer les vêtements à la lumière du soleil ou fluorescente.
12. Rassembler les articles en veillant à ce que la DRD soit correctement montée.